

KIEBLER FÖRDERMAT System Gassner

Dosieranlagen zum vollautomatischen Fördern von

Silage • Mais • Gras • Heu • Stroh

* schonende Behandlung und gleichmässige Dosierung des Erntegutes durch gebogene Abweiszinken und Sicherheitsausschaltung.



Zuführkratzboden, Dosierwand und Querförderband bilden eine geschlossene Einheit. Durch diese einheitliche Konstruktion wird beim Verstellen das Auseinandernehmen und erneute Zusammenbauen überflüssig. Die Dosieranlage arbeitet vollkommen geländeunabhängig, sie braucht weder niveliert, noch in Waage gestellt zu werden.



Der **KIEBLER Fördermat** ist serienmässig mit einem Zwei-Geschwindigkeiten-Motor ausgerüstet. Ein Zwischengetriebe (optional) ermöglicht eine weitere Abstufung, damit die Dosieranlage auf jedes Fördergut und auf jeden Weiterförderer eingestellt werden kann. Besonders empfohlen für Maishäcksel und Silage.

vollautomatische, problemlose und schlagkräftige Silage- und Rauhfutterförderung

Der **KIEBLER Fördermat** mit Zuführkratzboden übernimmt die ganze Ladung des Ladewagens. Der Ladewagen ist innerhalb kürzester Zeit wieder frei für eine neue Fahrt.

Das Erntegut wird über die Kratzbodenbrücke der Dosierwand zugeführt, die es gleichmässig und schonend dem Häcksler oder Gebläse zuführt.

Viele Vorteile zu Ihrem Nutzen:

Der Zuführkratzboden, die Dosierwand und das Querförderband bilden eine Einheit, dadurch ist das Gerät sofort einsatzbereit - leicht umzuplatzieren.

Nur ein Motor für die ganze Dosieranlage.

Grundrahmen aus geschlossenem Spezialrohr.

Zuführkratzboden und Dosierwand mit je drei Ketten.

In der Höhe stufenlos verstellbares Querförderband.

Stufenlos verstellbarer Abweiszinken, dadurch eine genau Anpassung an die Leistung des Weiterförderes (Gebläse oder Häcksler) desgleichen optimale Einstellung auf das jeweilige Erntegut.

Patenterte, gebogene Abweiszinken, dadurch eine schonende Behandlung und gleichmässige Dosierung des Erntegutes.

Patenterte Sicherheitsausschaltung und Kratzbodenautomatik, welche den vollautomatischen Betrieb ohne Bedienungspersonal ermöglicht.

Die Gesamtlänge kann den Platzverhältnissen angepasst werden.

Luftbereifte Transporträder.

Der **KIEBLER Fördermat** ist in verschiedenen Grössen lieferbar.

KIEBLER Fördermat Typ S:	20 m ³
KIEBLER Fördermat Typ M:	25 m ³
KIEBLER Fördermat Typ L:	30 m ³
KIEBLER Fördermat Typ X:	35 m ³
KIEBLER Fördermat Typ XL:	40 m ³

Grundausrüstung:

Die Dosieranlage mit polumschaltbaren Getriebemotor und zwei Geschwindigkeiten 90/180 U/min.

Leitblech für Lang- und Kurzgut

Anhängedeichsel

Zuführkratzboden mit drei Ketten

Zwei verstellbare Seitentüren

Sicherheitsausschaltung

Abnehmbare Seitenwände

2 verstellbare Seitentüren

Zusatzausführungen:

Querförderband mit Rechts- und Linkslauf, höhenverstellbar.

Zwischengetriebe für Kurzgut

Typ:	S	M	L	X	XL
------	---	---	---	---	----

Gesamtlänge:	6.8 m	7.8 m	8.8 m	9.8 m	10.8 m
Gesamthöhe:	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m
Gesamtbreite:	2.8 m	2.8 m	2.8 m	2.8 m	2.8 m
Kratzbodenlänge:	4.0 m	5.0 m	6.0 m	7.0 m	8.0 m
Abladfläche:	10 m ²	12.5 m ²	15 m ²	17.5 m ²	20 m ²
Abladeraum:	20 m ³	25 m ³	30 m ³	35 m ³	40 m ³
Gewicht:	1`750 kg	1`860 kg	1`970 kg	2`080 Kg	2`190 kg
Motor:	4,1 KW	4,1 KW	4,1 KW	4,1 KW	4,1 KW